

# Epson 省彩印微噴影印機

## WorkForce Pro WF-R8591/WorkForce Pro WF-R5691

產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33126

### WF-R8591



### WF-R5691



#### 選購品

下方進紙匣 (500 張)	C12C817061
底座	C12C847261

#### 耗材

WF-R8591	參考印量	張*	T8461
黑色墨水海量包	75,000	張*	T8461
藍色墨水海量包	75,000	張*	T8462
紅色墨水海量包	75,000	張*	T8463
黃色墨水海量包	75,000	張*	T8464
廢棄墨水收集盒			T6712

#### WF-R5691

WF-R5691	參考印量	張*	T8451
黑色墨水海量包	50,000	張*	T8451
藍色墨水海量包	50,000	張*	T8452
紅色墨水海量包	50,000	張*	T8453
黃色墨水海量包	50,000	張*	T8454
廢棄墨水收集盒			T6710

\*是以 ISO/IEC 24712 Test Suite 連續列印 A4 紙張，所測得之概略張數

#### Epson 專用紙

超值光澤相紙 4"x6" (20 張 / 包)	S042546
超值光澤相紙 A4 (20 張 / 包)	S041140
頂級柔光相紙 10x15cm (30 張 / 包)	S041874
頂級柔光相紙 A4 (20 張 / 包)	S041332
優質照片紙 A4 (20 張 / 包)	S041285
720 dpi 噴墨專用紙 A4 (100 張 / 包)	S041286

#### 保固期計算方式：

自購買日起 1 年含主機及噴頭。  
若使用非 EPSON 原廠墨水所導致機器受損或問題，本公司將不提供免費保固服務。

本印表機之原始設計僅適用 EPSON 原廠墨水及墨水匣。請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。同時，EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更，恕不另行通知

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.tw

### 規格表

機型名稱	WorkForce Pro WF-R8591	WorkForce Pro WF-R5691
液晶面板	5.0 inch TFT Color LCD	4.3 inch TFT Color LCD
列印功能	PrecisionCore™ Print Head	
列印方式	每色 400x2 孔噴嘴 (黑、藍、紅、黃)	
噴嘴數	4800 x 1200 dpi (with Variable-sized Droplet Technology)	
最大解析度	1200 x 1200 dpi (Plain paper)	600 x 1200 dpi (Plain paper)
最小墨滴量	3.7pl	2.8pl
列印速度*1	黑白 約 24 ipm (單面) / 16 ipm (雙面)	約 20 ipm (單面) / 11 ipm (雙面)
	彩色 約 24 ipm (單面) / 16 ipm (雙面)	約 20 ipm (單面) / 11 ipm (雙面)
進紙來源	最多 1831 張	
標準	下方進紙匣 1 容量 250 張, A4/Letter/A3 普通紙 (80g/m <sup>2</sup> ) 紙張大小 A3, B4, Legal, Letter, A4, Executive, B5, A5, A6	250 張, Legal/Letter/A4/B5/A5 普通紙 (80g/m <sup>2</sup> ) Legal, Letter, A4, B5, A5
	下方進紙槽 2 容量 500 張, A4/Letter/A3 普通紙 (80g/m <sup>2</sup> ) 紙張大小 A3, B4, Legal, Letter, A4, Executive, B5, A5	250 張, Legal/Letter/A4/B5 普通紙 (80g/m <sup>2</sup> ) Legal, Letter, A4, B5
	後方進紙槽 容量 80 張 (80g/m <sup>2</sup> ) 紙張大小 A3, B4, Legal, Letter, A4, Executive, B5, A5, A6, 8x10in, 5x7in, 4x6in, A3+, 11x14in, 11x17in, 16.9wide, 自訂 (55x127~329x1200mm, 148x210~297x431.8mm), 信封: #10, DL, C6, C4	80 張 (80g/m <sup>2</sup> ) Legal, Letter, A4, B5, A5, Half Letter, A6, 8x10in, 5x7in, 4x6in, 16.9wide, 自訂 (89x127~215.9x1200mm, 182x257~215.9x297mm), 信封: #10, DL, C6, C4
	手動進紙槽 容量 1 張 紙張大小 A3, B4, Legal, Letter, A4, Executive, B5, A5, A6, 自訂 (105x148~297x420mm)	- -
選購	下方進紙匣 容量 500 張, A4/Letter/A3 普通紙 (80g/m <sup>2</sup> ) 紙張大小 A3, B4, Legal, Letter, A4, B5, A5	- -
出紙槽	250 張, A4 普通紙	150 張, A4 普通紙
自動雙面列印	支援 (A3, B4, A4, Letter, B5, A5 普通紙)	支援 (B4, A4, Letter, B5, A5 普通紙)
介面	USB Hi-Speed USB (相容 USB 2.0 規格) Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Wireless IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi Direct 網路通訊協定 支援 TCP/IPv4, TCP/IPv6	
印表機語言	ESC/P-R, PCL5c, PCL6, PostScript3, PDF(ver1.7)	ESC/P-R, PCL, PS3
耐用度 (A4, 普通紙)	300,000 頁	150,000 頁

#### 掃描 / 複印功能

掃描元件	CIS	CIS
光學解析度	1200 dpi	1200 dpi
掃描速度 (ADF)	約 23 ipm (黑白, 200/300 dpi) / 約 23 ipm (彩色, 200/300 dpi)	約 6.3 ppm (黑白, 200/300 dpi) / 約 4.5 ppm (彩色, 200/300 dpi)
複印速度	黑白 約 22 ipm (平台式)*2 / 22 ipm (ADF)*3 彩色 約 21 ipm (平台式)*2 / 21 ipm (ADF)*3	約 18 ipm (平台式)*2 / 19 ipm (ADF)*3 約 18 ipm (平台式)*2 / 19 ipm (ADF)*3

#### 傳真功能

傳真型式	Walk-up 式黑白和彩色傳真功能
傳真速度	最高 33.6 kbps, 每頁約 3 秒
傳真解析度	黑白 標準 (203x98 dpi), 佳 (203x196 dpi), 相片 (203x196 dpi), 最佳 (203x392 dpi), 極佳 (406x392 dpi) 彩色 佳 (200x200 dpi), 相片 (200x200 dpi)
錯誤修正模式	具有錯誤修正模式的 ITU Group3
接收記憶體	6MB / 最多 550 頁記憶空間 (ITU-T No.1 chart)
快速撥號	最多 200 組
群組撥號	最多 199 組

#### 使用環境

溫度	10-35°C
溼度	20-80%RH
噪音值 (ISO7779 / 預設普通紙)	50dB(A) / 49dB(A)

#### 電力需求

額定電壓	AC 100-240V	
額定頻率	50-60 Hz	
耗電量	單機複印 約 40W (ISO/IEC 24712 Pattern)	約 22W (ISO/IEC 24712 Pattern)
	待機模式 約 18W	約 9.6W
	睡眠模式 約 2.7W	約 3.0W
	關機模式 約 0.4W	約 0.4W

#### 體積 & 重量

體積 (寬 x 深 x 高)	767mm x 572mm x 591mm	664mm x 435mm x 472mm
重量 (不包墨水海量包 / 電源線)	53.8 公斤	23.8 公斤

#### 作業系統

Windows	Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1, Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2 (在 Windows server OS 下僅可執行列印和掃描)
Mac	Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x

\*1 ISO 24734 Office Category

\*2 ISO 29183 Test

\*3 ISO 24735 General performance

