

A3 24 針中文點矩陣印表機

LQ-2090CII/LQ-2090CIIN

產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證  R33126

規格表

印表機型式	列印方式	撞擊式點矩陣		
	印字頭針數	24 針		
列印速度	解析度	最高可達 360dpi x 180dpi		
	列印方向	雙向列印		
紙張處理	紙張規格 單張紙 (單張)	寬度	100~420mm	
		長度	100~364mm	
		厚度	0.065~0.14mm	
	單張紙 (多張複寫)	磅重	52~90g/m ²	
		寬度	100~420mm	
		長度	100~364mm	
	卡片 ¹	拷貝份數	1 份原稿 + 5 份拷貝	
		總厚度	0.12~0.46mm	
		磅重	40~58g/m ²	
	信封 ¹	寬度	100~148mm	
		長度	148~148mm (前方進紙), 100~148mm (後方進紙)	
		厚度	0.22mm	
連續報表紙 ¹ (單張和多張複寫)	磅重	192g/m ²		
	尺寸	No.6 (165x92mm), No10 (241x105mm)		
	總厚度	0.16~0.52mm		
連續報表紙 ¹ (標籤)	磅重	45~90g/m ²		
	寬度	101.6~406.4mm		
	長度 (單頁)	101.6~558.8mm		
連續報表紙 ¹ (標籤)	拷貝份數	1 份原稿 + 6 份拷貝		
	總厚度	0.065~0.49mm		
	磅重	52~82g/m ² (單張), 40~58g/m ² (多張複寫)		
進紙方式	寬度 (背襯紙)	101.6~406.4mm		
	長度 (背襯紙)	101.6~558.8mm		
	厚度 (背襯紙)	0.07~0.09mm		
跳行間距	總厚度	0.16~0.19mm		
	磅重	64g/m ²		
	摩擦式進紙	上方進紙		
印字特性	推送式牽引器	前方 / 後方進紙		
	拖曳式牽引器	前方 / 下方 / 後方進紙		
	推送式 / 拖曳式牽引器組合	前方 / 後方進紙		
每行列印字數	1/6 吋, 最小可用指令控制至 1/360 吋			
	字元組	一組 Legal 字元集及 14 種國家字元集		
	位元點矩陣字型	EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET 共 8 種		
每行列印字數	條碼字型	NS(國際碼), DCI(電信碼), TCA(公會碼), BIG5(五大碼), IBM5550		
	中文內碼	宋體, 黑體, 楷體, 隸體		
	中文字型			
每行列印字數	字間距	每行字數		
	10cpi	136 個英文字		
	12cpi	163 個英文字		
每行列印字數	15cpi	204 個英文字		
	17cpi	233 個英文字		
	20cpi	272 個英文字		
每行列印字數	20cpi			
	標準	IEEE1284 雙向並行界面		
	USB2.0 Full-Speed	Epson 串行界面卡(僅 LQ-2090CIIN)		
每行列印字數	標準	100BASE-TX/10BASE-T (僅 LQ-2090CIIN)		
	印表機控制語言	ESC/P-C, Brother M2024		
	列印緩衝區	輸入 256KB		
每行列印字數	輸入			
	使用環境	溫度 5~35°C		
	溼度	10~80%RH		
每行列印字數	噪音值	列印中 約 55 dB(A) (ISO 7779 的列印標準)		
	電力規格	額定電壓 100-240V		
	額定頻率	50~60Hz		
每行列印字數	耗電量	列印時: 約 52W (ISO/IEC 10561 Letter pattern)		
	體積&重量	睡眠模式: 約 0.4W (LQ-2090CII), 0.7W (LQ-2090CIIN)		
	體積	612mm (寬) x 375mm (深) x 176.5mm (高)		
每行列印字數	重量	9.4 公斤 (不含選購品)		
	耐用度	總列印量 5 千萬行		
	列印頭壽命	四億擊針 (MTBF 25,000 POH, 25% 列印負荷)		
每行列印字數	作業系統	印表機驅動程式 / 工具 Microsoft® Windows® XP SP3/Vista/7/8/10		

*1 需使用標準規格紙張。



選購品

拖曳式牽引器 C933791

耗材

黑色色帶匣 壽命 8,000,000 字 S015541

請用原廠耗材, 以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標, 唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標, 為各廠商自行註冊使用。同時, EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更, 恕不另行通知

EPSON

www.epson.com.tw

台灣愛普生科技股份有限公司
 台北市信義區松仁路100號15樓 TEL : (02) 8786-6688
 客戶服務專線 (02) 2165-3138

EPSON 愛普生捷修網(股)公司
 愛普生捷修網 全台Epson原廠維修服務
 EPSON TAIWAN SERVICE NET www.epson-service.com.tw