


# A3 24 針中文點矩陣印表機

## LQ-2090CII/LQ-2090CIIN

產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證  R33126

### 規格表



印表機型式	列印方式 印字頭針數 解析度 列印方向	撞擊式點矩陣 24 針 最高可達 360dpi x 180dpi 雙向列印																																																														
列印速度	中文印字 字距 6.7cpi 7.5cpi 英文印字 字距 10cpi 12cpi 15cpi	<table border="1"> <tr> <td>高品質</td> <td>高速</td> <td>超高速</td> </tr> <tr> <td>80cps</td> <td>160cps</td> <td>242cps</td> </tr> <tr> <td>90cps</td> <td>182cps</td> <td>274cps</td> </tr> <tr> <td>高品質(LQ)</td> <td>Draft</td> <td>High Speed</td> </tr> <tr> <td>121cps</td> <td>366cps</td> <td>487cps</td> </tr> <tr> <td>145cps</td> <td>439cps</td> <td>584cps</td> </tr> <tr> <td>181cps</td> <td>549cps</td> <td>---</td> </tr> </table>	高品質	高速	超高速	80cps	160cps	242cps	90cps	182cps	274cps	高品質(LQ)	Draft	High Speed	121cps	366cps	487cps	145cps	439cps	584cps	181cps	549cps	---																																									
高品質	高速	超高速																																																														
80cps	160cps	242cps																																																														
90cps	182cps	274cps																																																														
高品質(LQ)	Draft	High Speed																																																														
121cps	366cps	487cps																																																														
145cps	439cps	584cps																																																														
181cps	549cps	---																																																														
紙張處理	紙張規格 單張紙 (單張)  單張紙 (多張複寫)  卡片 <sup>1</sup>  信封 <sup>1</sup>  連續報表紙 <sup>1</sup> (單張和多張複寫)  連續報表紙 <sup>1</sup> (標籤)  進紙方式  跳行間距	<table border="1"> <tr> <td>寬度</td> <td>100~420mm</td> </tr> <tr> <td>長度</td> <td>100~364mm</td> </tr> <tr> <td>厚度</td> <td>0.065~0.14mm</td> </tr> <tr> <td>磅重</td> <td>52~90g/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>寬度</td> <td>100~420mm</td> </tr> <tr> <td>長度</td> <td>100~364mm</td> </tr> <tr> <td>摺頁份數</td> <td>1 份原稿 + 5 份摺頁</td> </tr> <tr> <td>總厚度</td> <td>0.12~0.46mm</td> </tr> <tr> <td>磅重</td> <td>40~58g/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>寬度</td> <td>100~148mm</td> </tr> <tr> <td>長度</td> <td>148~148mm (前方進紙), 100~148mm (後方進紙)</td> </tr> <tr> <td>厚度</td> <td>0.22mm</td> </tr> <tr> <td>磅重</td> <td>192g/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>尺寸</td> <td>No.6 (165x92mm), No10 (241x105mm)</td> </tr> <tr> <td>總厚度</td> <td>0.16~0.52mm</td> </tr> <tr> <td>磅重</td> <td>45~90g/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>寬度</td> <td>101.6~406.4mm</td> </tr> <tr> <td>長度 (單頁)</td> <td>101.6~558.8mm</td> </tr> <tr> <td>摺頁份數</td> <td>1 份原稿 + 6 份摺頁</td> </tr> <tr> <td>總厚度</td> <td>0.065~0.49mm</td> </tr> <tr> <td>磅重</td> <td>52~82g/m<sup>2</sup> (單張), 40~58g/m<sup>2</sup> (多張複寫)</td> </tr> <tr> <td>寬度 (背襯紙)</td> <td>101.6~406.4mm</td> </tr> <tr> <td>長度 (背襯紙)</td> <td>101.6~558.8mm</td> </tr> <tr> <td>厚度 (背襯紙)</td> <td>0.07~0.09mm</td> </tr> <tr> <td>總厚度</td> <td>0.16~0.19mm</td> </tr> <tr> <td>磅重</td> <td>64g/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>摩擦式進紙</td> <td>上方進紙</td> </tr> <tr> <td>推送式牽引器</td> <td>前方 / 後方進紙</td> </tr> <tr> <td>拖曳式牽引器</td> <td>前方 / 下方 / 後方進紙</td> </tr> <tr> <td>推送式 / 拖曳式牽引器組合</td> <td>前方 / 後方進紙</td> </tr> <tr> <td>跳行間距</td> <td>1/6 吋, 最小可用指令控制至 1/360 吋</td> </tr> </table>	寬度	100~420mm	長度	100~364mm	厚度	0.065~0.14mm	磅重	52~90g/m <sup>2</sup>	寬度	100~420mm	長度	100~364mm	摺頁份數	1 份原稿 + 5 份摺頁	總厚度	0.12~0.46mm	磅重	40~58g/m <sup>2</sup>	寬度	100~148mm	長度	148~148mm (前方進紙), 100~148mm (後方進紙)	厚度	0.22mm	磅重	192g/m <sup>2</sup>	尺寸	No.6 (165x92mm), No10 (241x105mm)	總厚度	0.16~0.52mm	磅重	45~90g/m <sup>2</sup>	寬度	101.6~406.4mm	長度 (單頁)	101.6~558.8mm	摺頁份數	1 份原稿 + 6 份摺頁	總厚度	0.065~0.49mm	磅重	52~82g/m <sup>2</sup> (單張), 40~58g/m <sup>2</sup> (多張複寫)	寬度 (背襯紙)	101.6~406.4mm	長度 (背襯紙)	101.6~558.8mm	厚度 (背襯紙)	0.07~0.09mm	總厚度	0.16~0.19mm	磅重	64g/m <sup>2</sup>	摩擦式進紙	上方進紙	推送式牽引器	前方 / 後方進紙	拖曳式牽引器	前方 / 下方 / 後方進紙	推送式 / 拖曳式牽引器組合	前方 / 後方進紙	跳行間距	1/6 吋, 最小可用指令控制至 1/360 吋
寬度	100~420mm																																																															
長度	100~364mm																																																															
厚度	0.065~0.14mm																																																															
磅重	52~90g/m <sup>2</sup>																																																															
寬度	100~420mm																																																															
長度	100~364mm																																																															
摺頁份數	1 份原稿 + 5 份摺頁																																																															
總厚度	0.12~0.46mm																																																															
磅重	40~58g/m <sup>2</sup>																																																															
寬度	100~148mm																																																															
長度	148~148mm (前方進紙), 100~148mm (後方進紙)																																																															
厚度	0.22mm																																																															
磅重	192g/m <sup>2</sup>																																																															
尺寸	No.6 (165x92mm), No10 (241x105mm)																																																															
總厚度	0.16~0.52mm																																																															
磅重	45~90g/m <sup>2</sup>																																																															
寬度	101.6~406.4mm																																																															
長度 (單頁)	101.6~558.8mm																																																															
摺頁份數	1 份原稿 + 6 份摺頁																																																															
總厚度	0.065~0.49mm																																																															
磅重	52~82g/m <sup>2</sup> (單張), 40~58g/m <sup>2</sup> (多張複寫)																																																															
寬度 (背襯紙)	101.6~406.4mm																																																															
長度 (背襯紙)	101.6~558.8mm																																																															
厚度 (背襯紙)	0.07~0.09mm																																																															
總厚度	0.16~0.19mm																																																															
磅重	64g/m <sup>2</sup>																																																															
摩擦式進紙	上方進紙																																																															
推送式牽引器	前方 / 後方進紙																																																															
拖曳式牽引器	前方 / 下方 / 後方進紙																																																															
推送式 / 拖曳式牽引器組合	前方 / 後方進紙																																																															
跳行間距	1/6 吋, 最小可用指令控制至 1/360 吋																																																															
印字特性	字元組 位元點矩陣字型  向量字型 條碼字型 中文內碼 中文字型	一組 Legal 字元集及 14 種國家字元集 EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET 共 8 種 NS(國際碼), DCI(電信碼), TCA(公會碼), BIG5(五大碼), IBM5550 宋體, 黑體, 楷體, 隸體																																																														
每行列印字數	字間距 10cpi 12cpi 15cpi 17cpi 20cpi	每行字數 136 個英文字 163 個英文字 204 個英文字 233 個英文字 272 個英文字																																																														
界面	標準	IEEE1284 雙向並行界面 USB2.0 Full-Speed Epson 串行界面卡(僅 LQ-2090CIIN) 100BASE-TX/10BASE-T (僅 LQ-2090CIIN)																																																														
印表機控制語言	標準	ESC/P-C, Brother M2024																																																														
列印緩衝區	輸入	256KB																																																														
使用環境	溫度 溼度	5~35°C 10~80%RH																																																														
噪音值	列印中	約 55 dB(A) (ISO 7779 的列印樣張)																																																														
電力規格	額定電壓 額定頻率 耗電量	100-240V 50~60Hz 列印時: 約 52W (ISO/IEC 10561 Letter pattern) 睡眠模式: 約 0.4W (LQ-2090CII), 0.7W (LQ-2090CIIN)																																																														
體積&重量	體積 重量	612mm (寬) x 375mm (深) x 176.5mm (高) 9.4 公斤(不含選購品)																																																														
耐用度	總列印量 列印頭壽命	5 千萬行 四億擊針 (MTBF 25,000 POH, 25% 列印負荷)																																																														
作業系統	印表機驅動程式 / 工具	Microsoft® Windows® XP SP3/Vista/7/8/10																																																														

請使用原廠耗材, 以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標, 唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標, 為各廠商自行註冊使用。同時, EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更, 恕不另行通知

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.tw

\*1 需使用標準規格紙張。

台灣愛普生科技股份有限公司  
台北市信義區松仁路 100 號 15 樓 TEL: (02) 8786-6688  
客戶服務專線(02) 8024-2008

**TEKcare** 捷修網股份有限公司  
Epson 原廠授權維修服務商  
全心為您 無可取代 www.tekcare.com.tw