



## 規格表

產品名稱	TM-T88VI
列印方式	熱感式列印
解析度	180 x 180 dpi
列印速度	Low Speed model 最快 250mm / 每秒 Standard model 最快 350mm / 每秒
字體	內建字型 9 x 17 或 12 x 24 (英數字) / 24 x 24 (中文) 字元大小 1.25 x 3.0 或 0.88 x 2.13mm (英數字) / 3.0 x 3.0mm (中文) 字元數 80mm 紙寬：48 或 64 (英數字) / 24 (中文) 58mm 紙寬：35 或 46 (英數字) / 17 (中文) 字集種類 95 英數字元 / 18 國際字元 / 128 x 43 圖形字面 / Big-5 繁體中文 (13,535) 字
條碼	一維條碼 UPC-A, UPC-E, JAN 8 (EAN 8), JAN 13 (EAN 13), CODE 39, ITF, CODABAR (NW-7), CODE 93, CODE 128, GS1-128 二維條碼 GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, PDF417, QR CODE, MaxiCode, Composite Symbology, Aztec Code, DataMatrix
紙張	尺寸 80mm 紙寬設定：79.5 ± 0.5mm 58mm 紙寬設定：57.5 ± 0.5mm 外徑 最大 83mm 厚度 最大 80µm, 最小 48µm
記憶體	資料緩衝區 4KB 或 45KB (透過 MSW 選擇) NV 記憶體 256KB
傳輸界面	USB 2.0 + Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX + Serial (RS-232) USB 2.0 + Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX + Parallel (IEEE 1284)
使用電源	24V DC ± 7% (內附變壓器)
電源消耗	平均約 1.8A (18% 列印密度下, 連續列印 100 行) 待機平均約 0.1A
可靠度	切刀壽命 300 萬次裁切 MTBF 36 萬小時 MCBF 7 千萬行
外觀尺寸	145mm (W) x 195mm (D) x 148mm (H)
重量	1.6 kg (不含紙捲)
顏色	黑色 (EBCK) / 白色 (ENN8.5)
選購品	壁掛配件 (型號：WH-10) 外部蜂鳴器 (型號：OT-BZ20)
安裝方式	壁掛垂直 (需使用 WH-10 壁掛配件), 水平平放

以上規格若有變更, 恕不另行通知

經銷商蓋章

台灣愛普生科技股份有限公司  
台北市信義區松仁路 100 號 15 樓  
TEL: (02) 8786-6688  
客戶服務專線(02) 8024-2008

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標, 唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標, 為各廠商自行註冊使用。同時, EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.tw