

# 便利高亮度3D投影解決方案 前所未有的明亮3D體驗(EB-W16SK x2 堆疊應用)



Epson 連續 14 年  
全球投影機第一品牌

© International Consumer Electronics Show, 2014. 全球投影機市場佔有率NO.1



最大  
**3倍** 彩色亮度  
Epson 投影机



Multimedia Projector  
**EB-W16/EB-W16SK 規格表**

機型	EB-W16	EB-W16SK
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V
液晶板(1)尺寸	三片 0.59吋 TFT LCD	三片 0.59吋 TFT LCD
(2)畫素數	1024,000 dots (1280x800) x 3	1024,000 dots (1280x800) x 3
投影亮度		
亮度(Light Output)	3000 流明	3000 流明
色彩亮度(Color Light Output)	3000 流明	3000 流明
標準解析度	WXGA 1280 x 800	WXGA 1280 x 800
支援解析度	UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024
HDTV相容性	480i~1080P	480i~1080P
視訊畫素	掃描密度800條	掃描密度800條
投影畫面尺寸	30~318吋	30~318吋
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用	前投、後投、懸掛皆可適用
視頻相容性	適用於NTSC/PAL/SECAM系統	適用於NTSC/PAL/SECAM系統
電腦相容	適用於PC/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA	適用於PC/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA
聲音輸出	內建2瓦喇叭 x 1	內建2瓦喇叭 x 1
電腦訊號介面		
輸入端子(1)映像(RGB)	D-sub 15pin x 1	D-sub 15pin x 1
(2)映像(數位)	HDMI x 1	HDMI x 1
(3)聲音	RCA x 1 (白/紅)	RCA x 1 (白/紅)
輸出端子(1)映像(RGB)	D-sub 15pin x 1	D-sub 15pin x 1
(2)聲音	Stereo Mini x 1	Stereo Mini x 1
視訊Video訊號		
輸入端子(1)映像	Composite Video: RCA (Yellow) x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x1 (共用電腦訊號介面)	Composite Video: RCA (Yellow) x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x1 (共用電腦訊號介面)
(2)聲音	RCA x 1 (白/紅)(共用電腦訊號介面)	RCA x 1 (白/紅)(共用電腦訊號介面)
其他訊號介面		
輸入端子(1)USB Type B	YES(USB Display)	YES(USB Display)
(2)USB Type A	YES (USB Memory,document camera)	YES (USB Memory,document camera)
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡(1)調焦方式	手動縮放以及手動焦距調整	手動縮放以及手動焦距調整
(2)焦距	F:1.58-1.72 , f:16.9 mm-20.28 mm	F:1.58-1.72 , f:16.9 mm-20.28 mm
(3)放大比例	1:1.2	1:1.2
投影畫面比例(寬:長)	4:3	4:3
投射距離	0.9~10.8 公尺	0.9~10.8 公尺
數位式梯形修正	內建垂直、水平正負30度梯形修正功能	內建垂直、水平正負30度梯形修正功能
燈泡壽命	4000小時/5000小時 (Normal / Eco)	4000小時/5000小時 (Normal / Eco)
明暗對比度	5000:1(Color mode: Dynamic, Brightness : Normal, Zoom: Wide)	5000:1(Color mode: Dynamic, Brightness : Normal, Zoom: Wide)
周邊對應中心亮度比	89%	89%
色彩重現	24bit、1,677萬色	24bit、1,677萬色
畫面調整-畫面放大	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能
控制訊號 (Control)		
遙控滑鼠及Serial I/O	RS 232 x1	RS 232 x1
光源耗能	200 W UHE 燈泡	200 W UHE 燈泡
燈泡型號	ELPLP67	ELPLP67
風扇噪音值	36dB/29dB(Normal / Eco)	36dB/29dB(Normal / Eco)
安規認證	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B
環境規格*		
消耗電力	289W / 237W (Normal / Eco)	289W / 237W (Normal / Eco)
睡眠狀態消耗電力	約 0.36W	約 0.36W
重量	2.7公斤	2.7公斤
寬X深X高 (公分)含鏡頭及腳架	32.5 x 24.3 x 7.9	32.5 x 24.3 x 7.9
隨機附贈配件	電源線(1.8m)、電腦線 (1.8m) 無線遙控器、電池x2、使用說明書組 保證書、攜行軟袋	電源線(1.8m)、無線遙控器 電池x2、使用說明書組 保證書、攜行軟袋
其他特殊功能	內建主動式3D功能(需選購ELPGS03 3D眼鏡)	

\*環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊

清晰 明亮 美麗的 3LCD 投影技術



3LCD 投影機能完全呈現清晰、更自然柔和、細緻的影像。針對動態影像畫面，不會有彩虹現象的發生，讓您享受最順暢的影像感受。

買投影機，先比較彩色亮度



有關各品牌投影效果比較  
請您眼見為憑，一窺究竟！

全球 投 影 科 技 第 一 品 牌

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 02-8786-6688 台北市松仁路7號14樓  
 高雄辦事處 07-553-3353  
 客戶服務專線 台北02-8024-2008 高雄07-555-5939  
<http://www.epson.com.tw>



Epson 3年極致保固：  
 為確保3年極致保固的權益，請於購買後一個月內完成保固登錄，以確保第2-3年保固生效  
 ◎ 第一年工資+零件免費(取送免費)  
 ◎ 第二年工資+零件免費(需上網登錄)  
 ◎ 第三年工資免費(需上網登錄)  
 ◎ 燈泡耗材 保固半年或1,000小時(以先達到為準)。  
 投影機保固登錄：  
<http://www.epson.com.tw/lcpwarranty>  
 購買一週內新品不良免費更換新機。

經銷商蓋章

2015-09-19 二版