



### Epson 墨水匣

黑色墨水匣 雙包裝	T349151
黑色墨水匣 標準型	T349150
藍色墨水匣 標準型	T349250
紅色墨水匣 標準型	T349350
黃色墨水匣 標準型	T349450

### Epson 專用紙

超值光澤相紙 4"x6" (20 張 / 包)	S042546
超值光澤相紙 A4 (20 張 / 包)	S041140
頂級柔光相紙 10x15cm (30 張 / 包)	S041874
頂級柔光相紙 A4 (20 張 / 包)	S041332
優質照片紙 A4 (20 張 / 包)	S041285
720 dpi 噴墨專用紙 A4 (100 張 / 包)	S041786

### 墨水匣列印量

黑色	1100 張
彩色 (藍、紅、黃)	950 張

\*是以 ISO/IEC 24712 Test Suite v2 模擬列印  
A4 紙張，所測得之概略張數



本印表機之原始設計僅適用 EPSON 原廠墨水及墨水匣。請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。同時，EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更，恕不另行通知

# EPSON®

EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.tw

## 規格表

<b>列印單元</b> 列印方式 噴嘴數	微針點式壓電噴墨技術 (piezoelectric) 黑色 400x2 孔噴嘴、彩色每色 128x2 孔噴嘴 (藍、紅、黃)
<b>列印解析度</b> 最大解析度 最小墨滴量	4800x2400 dpi (with Variable-Sized Droplet Technology) 3.8pl
<b>列印速度</b> 黑白 (A4 單面) 彩色 (A4 單面)	約 33 ppm (MEMO, 草稿模式)*1 / 20 ipm (雷射品質)*2 約 20 ppm (MEMO, 草稿模式)*1 / 10 ipm (雷射品質)*2
<b>複印速度</b> *3 黑白 (A4 單面) 彩色 (A4 單面)	約 17 ipm (平台式)*3 / 17 ipm (ADF)*4 約 9.0 ipm (平台式)*3 / 8.3 ipm (ADF)*4
<b>掃描單元</b> 掃描元件 光學解析度 掃描速度*5	CIS 1200 dpi 每頁 6 秒 (平台式) / 7 ipm (ADF) 每頁 12 秒 (平台式) / 7 ipm (ADF)
<b>傳真</b> 傳真型式 傳真速度 錯誤修正模式 接收記憶體 PC 傳真	Walk-up 式黑白和彩色傳真功能 最高 33.6kbps, 每頁約 3 秒 具有錯誤修正模式的 ITU Group3 2MB / 最多 180 頁記憶空間 (ITU-T No.1 chart) 電腦發送 / 接收傳真 (黑白 / 彩色)
<b>介面</b>	Hi-Speed USB (相容 USB 2.0 規格) 乙太網路 100BASE-TX/10BASE-T 無線網路 IEEE 802.11b/g/n
<b>無線連線方式</b>	Wi-Fi Direct mode Wi-Fi Infrastructure mode (無線基礎架構模式)
<b>NFC 功能</b>	支援
<b>液晶面板</b>	2.7 inch TFT Color LCD
<b>Epson Connect 雲端列印</b>	iPrint, Email Print, Remote Print, Scan to Cloud, AirPrint, Google Cloud Print
<b>進紙來源</b> 容量	標準進紙匣 紙張尺寸 250 張, A4 普通紙 (80g/m²) A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Executive, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 自訂 (89x182~215.9x1200mm, 182x257~215.9x297mm), 信封: C6
<b>自動進紙器 (ADF) 功能</b> 支援紙張尺寸 支援紙張種類 支援紙張厚度 最大進紙容量	A4, Letter, Legal 普通紙 64~95g/m² 35 張 (80g/m²) 或 3.85mm (A4, Letter, Legal)
<b>自動雙面列印 (標準)</b> 支援紙張尺寸	A4, Letter
<b>使用環境</b> 溫度 溼度	10~35°C 20~80%RH
<b>噪音值</b>	6.0 B(A), 46 dB(A) 根據 ISO7779 Pattern with Plain Paper/Default mode
<b>電力規格</b> 額定電壓 額定頻率 耗電量	AC 100-240V 50~60 Hz 單機複印: 約 15 W (ISO/IEC 24712 Pattern) 就緒模式: 約 6.3 W 睡眠模式: 約 1.2 W 關機模式: 約 0.2 W
<b>體積 &amp; 重量</b> 體積 重量	425mm (寬) x 378mm (深) x 249mm (高) 8.6 公斤 (不包含墨水卡匣 / 電源線)
<b>作業系統</b>	Windows XP SP3/XP Professional x64 Edition SP2 或以上版本/ Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003 SP 或以上版本/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2 *在 Windows Server OS 下, 僅支援列印。 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
<b>耐用度</b>	80,000 頁 (A4 普通紙)
<b>保固期</b>	自購買日起 1 年 (集墨棉屬消耗性零件)。 若使用非 EPSON 原廠墨水、墨水匣所導致機器受損或問題, 本公司將不提供免費保固服務。

\*1 列印速度 (ppm) 是以最快速模式列印在 A4 普通紙上。

列印速度可能會因系統設定、列印模式、文件複雜度、軟體、使用的紙張種類以及連線方式而異。列印速度不包含電腦主機的處理時間。



\*2 ISO 24734 Office Category

\*3 ISO 29183 Test

\*4 ISO 24735 General performance

\*5 ISO/IEC 24735 Annex D Pattern

### 台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路 100 號 15 樓 TEL: (02) 8786-6688  
客戶服務專線 (02) 8024-2008



捷修網股份有限公司  
Epson 原廠授權維修服務商  
全心為您 無可取代 www.tekcare.com.tw