



選購品

下方進紙匣 (500 張) C12C932871

耗材

黑色墨水海量包 XL	T01D1
藍色墨水海量包 XL	T01D2
紅色墨水海量包 XL	T01D3
黃色墨水海量包 XL	T01D4
黑色墨水海量包	T01C1
藍色墨水海量包	T01C2
紅色墨水海量包	T01C3
黃色墨水海量包	T01C4
廢棄墨水收集盒	T6716

墨色列印量

黑色 XL	50,000 張*
彩色 XL (藍、紅、黃)	20,000 張*
黑色	10,000 張*
彩色 (藍、紅、黃)	5,000 張*

*是以 ISO/IEC 24712 Test Suite v2 模擬列印 A4 紙張，所測得之概略張數。



本印表機之原始設計僅適用 Epson 原廠墨水。請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。同時，EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更，恕不另行通知

EPSON
EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.tw

規格表

機型名稱	WF-C579R
液晶面板	4.3 inch TFT Color LCD
列印	PrecisionCore™ Print Head 每色 800 孔噴嘴 (黑、藍、紅、黃) 4800 x 1200 dpi (with Variable-sized Droplet Technology) 3.8pl 約 34 ppm (A4 E-Memo4)*1 / 24 ppm (A4 單面)*2 / 15 ipm (A4 雙面)*2 約 34 ppm (A4 E-Memo4)*1 / 24 ppm (A4 單面)*2 / 15 ipm (A4 雙面)*2 首頁列印時間 (A4) 黑白 4.8 秒 彩色 5.3 秒 印表機語言 雙面列印 ESC/P-R, PCL5c, PCL6, 相容 PostScript 3, PDF(ver1.7) 支援 (A4, B5, Letter, A5, A6*3, SP1, 自訂: 148x210~215.9x297)
複印	複印速度 黑白 約 22 ipm (平台式)*4 / 22 ipm (ADF)*5 彩色 約 22 ipm (平台式)*4 / 22 ipm (ADF)*5 紙張大小 平台式 A4, Letter, B5, 8x10in, A5, 5x7in, 4x6in ADF A4, Letter, Legal, B5, A5, A6
掃描	掃描元件 CIS 光學解析度 1200 dpi 掃描速度 (ADF) 黑白 約 30 ppm (單面, 200 dpi) / 約 60 ppm (雙面, 200 dpi) 彩色 約 30 ppm (單面, 200 dpi) / 約 60 ppm (雙面, 200 dpi)
傳真功能	Walk-up 式黑白和彩色傳真功能 最高 33.6 kbps, 每頁約 3 秒 極佳 (16pels/mm x 15.4lines/mm) 相片 (200x200 dpi) 具有錯誤修正模式的 ITU Group3 6MB / 最多 550 頁記憶空間 (ITU-T No.1 chart) 快速撥號 最多 200 組 群組撥號 最多 199 組
進紙來源	最多 1330 張 標準 下方進紙匣 1 容量 250 張 (80g/m²) 紙張大小 A4, A5, A6, B5, B6, 16K, SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, 4x6in, 5x7in, 8.5x13in, 16:9wide, Letter, Legal, Executive, 自訂 (89x127~215.9x355.6mm), 信封: #10, DL, C6 下方進紙匣 2 容量 500 張 (80g/m²) 紙張大小 A4, A5, A6, B5, B6, 16K, SP1, SP2, SP3, SP4, 8.5x13in, Letter, Legal, Executive, 自訂 (100x148~215.9x355.6mm) 後方進紙槽 容量 80 張 (80g/m²) 紙張大小 A4, A5, A6, B5, B6, 16K, SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, 4x6in, 5x7in, 8.5x13in, 16:9wide, Letter, Legal, Executive, 自訂 (64x127~215.9x600mm), 信封: #10, DL, C6, C4 選購 下方進紙匣 容量 500 張 (80g/m²) 紙張大小 A4, A5, A6, B5, B6, 16K, SP1, SP2, SP3, SP4, 8.5x13in, Letter, Legal, Executive, 自訂 (100x148~215.9x355.6mm)
出紙托盤	150 張, A4 普通紙
印表機界面	USB Hi-Speed USB (相容 USB 2.0 規格) 網路 乙太網路 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), Wi-Fi Direct (最多 8 組) 網路通訊協定 TCP/IPv4, TCP/IPv6
行動及遠端列印	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud AirPrint, Google Cloud Print 其他行動解決方案
記憶體 標準	3072 MB
使用環境	溫度 10~35°C 溼度 20~80%RH
噪音值	53dB(A) (ISO7779 / 預設普通紙)
電力規格	額定電壓 AC 100-240V 額定頻率 50~60 Hz 耗電量 單機複印 約 29W (ISO/IEC 24712 Pattern) 準備模式 約 14W 待機模式 約 0.2W
體積&重量	體積 (包含出紙托盤) 425mm (寬) x 535mm (深) x 513mm (高) 重量 (不包含墨水 / 電源線) 25.8 公斤
作業系統	Windows Windows XP SP3 或以上版本 / XP Professional x64 Edition SP2 或以上版本 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2003 SP2 或以上版本 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 Mac Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x
耐用度	240,000 頁 (A4, 普通紙)
保固期	自購買日起 1 年。若使用非 Epson 原廠墨水所導致機器受損或問題，本公司將不提供免費保固服務。

*1 列印速度 (ppm) 是以最快速度模式在 A4 普通紙上。
列印速度可能會因系統設定、列印模式、文件複雜度、軟體、使用的紙張種類以及連線方式而異。列印速度不包含電腦主機的處理時間。



*2 ISO 24734 Office Category

*3 僅支援手動雙面列印

*4 ISO 29183

*5 ISO 24735 General performance

台灣愛普生科技紙股份有限公司

台北市信義區松仁路 100 號 15 樓 TEL: (02) 8786-6688
客戶服務專線 (02) 8024-2008

TEKcare 捷修網股份有限公司
Epson 原廠授權維修服務商
全心為您 無可取代 www.tekcare.com.tw