

Epson L14150



Epson 耗材	
黑色墨水瓶	T03Y100
藍色墨水瓶	T03Y200
紅色墨水瓶	T03Y300
黃色墨水瓶	T03Y400
廢棄墨水收集盒	T04D100

Epson 專用紙	
經濟亮面相紙 4"x6" (20 張 / 包)	S040037
經濟亮面相紙 A4 (20 張 / 包)	S040035
超值光澤相紙 4"x6" (20 張 / 包)	S042546
超值光澤相紙 A4 (20 張 / 包)	S041140
頂級柔光相紙 10x15cm (30 張 / 包)	S041874
頂級柔光相紙 A4 (20 張 / 包)	S041332
優質照片紙 A4 (20 張 / 包)	S041287
720 dpi 噴墨專用紙 A4 (100 張 / 包)	S041061

墨水瓶列印量	
黑色	7500 張
彩色 (藍、紅、黃)	6000 張

* 遵照 ISO/IEC 24712 Test Suite v2 模擬列印
A4 普通紙，所測得之頁數乘數

使用環境	
溫度	10-35°C
溼度	20-80%RH

電力規格	
額定電壓	100-240V Universal
額定頻率	50-60 Hz
耗電量	單機複印：約 12W (ISO/IEC 24712 Pattern) 準備模式：約 5.4W 睡眠模式：約 1.0W 關機模式：約 0.2W

體積 & 重量	
體積	498mm (寬) x 358mm (深) x 245mm (高)
重量	9.7 公斤 (不含墨水 / 電源線)

作業系統	
Windows	Windows XP SP3 或以上版本 (x32)/XP Professional x64 Edition SP2 或以上版本/ Vista (x64/x32)/7 (x64/x32)/8 (x64/x32)/8.1 (x64/x32)/10 (x64/x32)/ Windows Server 2003 SP2 或以上版本/2003 R2/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 *在 Windows Server OS 下，僅支援列印與掃描。不支援內附的應用程式。
Mac	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x

保固期
標準保固
延長保固*

自購買日起 1 年或 30,000 張或 ADF 使用壽命 20,000 張 (以先到者為準)
自購買日起 3 年或 100,000 張或 ADF 使用壽命 20,000 張 (以先到者為準)
*購買主機並同時加購一組墨水，上網登錄即可享有三年保固

規格若有變更，恕不另行通知



www.epson.com.tw

規格表

控制面板	2.7 吋彩色液晶螢幕	
列印	PrecisionCore 精點微噴 黑色 400 孔噴嘴 彩色 384 孔噴嘴 (藍、紅、黃各 128 孔) 4800 x 1200 dpi 3.3pl 約 38 ppm (A4 E-Memo4)*1 / 17 ipm (A4 單面)*2 約 24 ppm (A4 E-Memo4)*1 / 9 ipm (A4 單面)*2 支援 (A4, Letter, B5, 16K, 自訂: 182x257-215.9x297mm)	
複印	複印速度*3 黑白 約 11.5 ipm (A4 單面, 平台式) 彩色 約 5.5 ipm (A4 單面, 平台式)	
掃描	CIS 1200 x 2400 dpi 13 秒 / 頁 (平台式) / 5 ipm (ADF) 28 秒 / 頁 (平台式) / 5 ipm (ADF)	
傳真	Walk-up 式黑白和彩色傳真功能 最高 33.6kbps, 每頁約 3 秒 具有錯誤修正模式的 ITU-T T.30 1.1MB / 最多 100 頁記憶空間 (ITU-T chart #1 Standard) 電氣發送 / 接收傳真 (黑白 / 彩色)	
進紙來源	容量 最多 270 張 標準進紙匣 250 張, 普通紙 (80g/m ²) A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Hagaki (100x148mm), 8.5x13", 4x6in, 5x7in, 自訂 (182x257-215.9x297 mm, 89x127-215.9x1200 mm), 信封: #10, DL, C6 20 張, 普通紙 (80g/m ²) 後方進紙槽 容量 A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Hagaki (100x148mm), 8.5x13", 4x6in, 5x7in, 自訂 (182x257-215.9x297 mm, 54x86-329x1200 mm), 信封: #10, DL, C6, C4	
自動進紙器 (ADF) 功能	支援紙張尺寸 A4, Letter, Special, 8.5x13" 支援紙張種類 普通紙 64-95g/m ² 最大進紙容量 35 張 (80g/m ²)	
印表機界面	Hi-Speed USB (相容 USB 2.0 規格) 100BASE-TX/10BASE-T 乙太網路 IEEE 802.11b/g/n 支援 (最多 8 組) Wi-Fi Direct TCP/IPv4, TCP/IPv6	
行動及遠端列印	Epson Connect Apple AirPrint, LINE Print, Messenger Print, Smart Panel 其他行動解決方案	
使用環境	溫度 10-35°C 20-80%RH	
噪音值	6.3B(A), 50dB(A) 根據 ISO7779 Pattern with Plain Paper/Default mode	
電力規格	額定電壓 100-240V Universal 額定頻率 50-60 Hz 耗電量 單機複印：約 12W (ISO/IEC 24712 Pattern) 準備模式：約 5.4W 睡眠模式：約 1.0W 關機模式：約 0.2W	
體積 & 重量	體積 498mm (寬) x 358mm (深) x 245mm (高) 重量 9.7 公斤 (不含墨水 / 電源線)	
作業系統	Windows Windows XP SP3 或以上版本 (x32)/XP Professional x64 Edition SP2 或以上版本/ Vista (x64/x32)/7 (x64/x32)/8 (x64/x32)/8.1 (x64/x32)/10 (x64/x32)/ Windows Server 2003 SP2 或以上版本/2003 R2/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 *在 Windows Server OS 下，僅支援列印與掃描。不支援內附的應用程式。 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x	
保固期	標準保固 延長保固* 自購買日起 1 年或 30,000 張或 ADF 使用壽命 20,000 張 (以先到者為準) 自購買日起 3 年或 100,000 張或 ADF 使用壽命 20,000 張 (以先到者為準) *購買主機並同時加購一組墨水，上網登錄即可享有三年保固	



*1 列印速度 (ppm) 是以最快模式列印在 A4 普通紙上。
 列印速度可能會因系統設定、列印模式、文件複雜度、軟體、使用的紙張種類以及連線方式而異。列印速度不包含電腦主機的處理時間。

*2 ISO 24734 Office Category
 *3 ISO 29183 Test
 *4 ISO/IEC 24735 Annex D Pattern



附註：
 ■ 有關於到府取送及代用機服務之相關細節，請參照官網
<https://www.epson.com.tw/Support/ServiceType?page=#fn>
 ■ 若使用非 Epson 原廠墨水、墨水瓶所導致機器受損或問題，本公司將不提供免費保固服務。

台灣愛普生科技股份有限公司
 台北市信義區松仁路 100 號 15 樓 TEL: (02) 8786-6688
 客戶服務專線 (02) 8024-2008

TekCare 捷修網股份有限公司
 Epson 原廠授權維修服務商
 全心為您 無可取代 www.tekcare.com.tw