

四色防水 高速 A4 連續供墨傳真複合機

Epson L6490

產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證  R33126



Epson 耗材

黑色墨水瓶	C13T06G150
藍色墨水瓶	C13T06G250
紅色墨水瓶	C13T06G350
黃色墨水瓶	C13T06G450
廢棄墨水收集盒	C13T04D100

Epson 專用紙

720 dpi 噴墨專用紙 A4(100張/包)	5041061
--------------------------	---------

墨水列印量

黑色	7,500 張
彩色 (藍、紅、黃)	6,000 張

*是以 ISO/IEC 24712 Test Suite v2 模擬列印 A4 紙張，所測得之概略張數

規格表

機型名稱	L6490	
液晶面板	2.4 吋彩色液晶螢幕	
列印	列印方式 PrecisionCore™ Print Head 噴嘴數 黑色 400 孔噴嘴 彩色 384 孔噴嘴 (藍、紅、黃各 128 孔) 最大解析度 4800 x 1200 dpi 最小墨滴量 3.3pl 列印速度 黑白 約 37 ppm (A4 eMemo4) ^{*1} / 17 ipm (A4 單面) ^{*2} / 7.5 ipm (A4 雙面) ^{*2} 彩色 約 23 ppm (A4 eMemo4) ^{*1} / 9.5 ipm (A4 單面) ^{*2} / 5 ipm (A4 雙面) ^{*2} 自動雙面列印 支援紙張種類 支援紙張大小 支援紙張厚度 普通紙 A4, Letter, B5, 16K (195x270 mm), 自訂 (182x257~215.9x297mm) 64~90g/m ²	
複印	複印速度 黑白 (A4) 彩色 (A4) 約 12 ipm (平台式) ^{*3} / 10 ipm (ADF 單面) ^{*4} 約 6 ipm (平台式) ^{*3} / 4.5 ipm (ADF 單面) ^{*4}	
掃描	掃描元件 CIS 光學解析度 1200 x 2400 dpi 掃描速度 ^{*5} 黑白 (A4 200 dpi) 彩色 (A4 200 dpi) 12 秒 / 頁 (平台式) / 6 ipm (ADF) 27 秒 / 頁 (平台式) / 5 ipm (ADF)	
傳真	傳真型式 Walk-up 式黑白和彩色傳真功能 傳真速度 最高 33.6kbps, 每頁約 3 秒 錯誤修正模式 具有錯誤修正模式的 ITU Group3 接收記憶體 2MB / 最多 180 頁記憶空間 (ITU-T No.1 chart) PC 傳真 電腦發送 / 接收傳真 (黑白 / 彩色)	
進紙來源	標準進紙匣 容量 紙張大小 最多 251 張 250 張, A4/Letter 普通紙 (80g/m ²) A4, Letter, Legal, B5, A5, A6, B6, 8.5x13in, 16K (195x270mm), Hagaki (100x148mm), Indian-Legal (215x345mm), 自訂 (89x127~215.9x1200mm), 信封: #10, DL, C6 後方進紙槽 容量 紙張大小 1 張 (64~90g/m ²) A4 ^{*6} , Letter ^{*6} , Legal ^{*6} , B5 ^{*6} , A5 ^{*6} , A6 ^{*6} , B6, 8.5x13in, 16K (195x270mm), Indian-Legal (215x345mm), 自訂 (54x86~215.9x1200mm), 信封: #10, DL, C6	
自動進紙器 (ADF) 功能	支援紙張大小 支援紙張種類 支援紙張厚度 最大進紙容量 A4, Letter, Legal, 8.5x13in 普通紙 64~95g/m ² 35 張 (A4, Letter) / 10 張 (Legal)	
出紙槽	容量 出紙方式 100 張, A4 普通紙 Face-up, Face-down	
印表機介面	USB Hi-Speed USB (相容 USB 2.0 規格) 乙太網路 100BASE-TX/10BASE-T Wireless IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi Direct 支援 (最多 8 組) 通訊協定 TCP/IPv4, TCP/IPv6	
行動及遠端列印 / 掃描	Epson Connect 其他行動解決方案 Epson Smart Panel, Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud, LINE Print, Messenger Print(iOS), Epson Print Enabler(Android) Apple AirPrint	
使用環境	溫度 10~35°C 溼度 20~80%RH	
噪音值	55dB(A) (ISO7779 / 預設普通紙)	
電力規格	額定電壓 AC 100-240V 額定頻率 50~60 Hz 耗電量 單機複印 約 12W (ISO/IEC 24712 Pattern) 準備模式 約 5.4W 睡眠模式 約 0.9W 關機模式 約 0.2W	
體積 & 重量	體積 375mm (寬) x 347mm (深) x 346mm (高) 重量 (不包含墨水 / 電源線) 7.3 公斤	
作業系統	Windows Windows XP SP3 或以上版本 (x32)/Vista (x32, x64)/7 (x32, x64)/8 (x32, x64)/8.1 (x32, x64)/10 (x32, x64), Windows Server 2003 SP2 或以上版本/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Mac Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x	
保固期	標準保固 2 年延長保固* 3 年延長保固* 5 年延長保固* 自購買日起 1 年或 30,000 張或 ADF 使用壽命 20,000 張 (以先到之數據為準) 自購買日起 2 年或 50,000 張或 ADF 使用壽命 20,000 張 (以先到之數據為準) 自購買日起 3 年或 80,000 張或 ADF 使用壽命 20,000 張 (以先到之數據為準) 自購買日起 5 年或 100,000 張或 ADF 使用壽命 20,000 張 (以先到之數據為準) *登錄活動需符合條件，詳見官網了解 https://www.epson.com.tw/Promotion	

附註：
 ■ 有關於到府取送及代用機服務之相關細節，請參照官網 <https://www.epson.com.tw/Support/ServiceType?pg=2#sn>
 ■ 若使用非 Epson 原廠墨水、墨水瓶所導致機器受損或問題，本公司將不提供免費保固服務。



*1 列印速度 (ppm) 是以最快速度模式在 A4 普通紙上。
 列印速度可能會因系統設定、列印模式、文件複雜度、軟體、使用的紙張種類以及連線方式而異。列印速度不包含電腦主機的處理時間。



*2 ISO 24734 Office Category

*3 ISO 29183

*4 ISO 24735 General performance

*5 ISO/IEC 24735 Annex D

*6 支援厚紙 (91~256g/m²)

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路100號15樓 TEL : (02) 8786-6688
 客戶服務專線 (02) 2165-3138



愛普生捷修網(股)公司

全台Epson原廠維修服務
www.epson-service.com.tw



www.epson.com.tw