

全彩影像掃描器 DS-70000/DS-60000



*若要使用 USB 埠，詳細的 USB 連接資訊請參考個人電腦使用手冊。請注意，若使用非標準接線或連接多個集線器，將可能發生錯誤。

掃描速度的測試結果會隨電腦系統作業環境、解析度和掃描模式不同而改變。然而，上述所列之文件和相片可以其他文件和相片代替而不會影響測試結果。

當掃描解析度較高時，掃描尺寸可能會受到限制。

產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33126

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 規格 | 平台式彩色影像掃描器 | | |
| 型式 | 影像讀取鏡頭移動方式 | | |
| 掃描方式 | 彩色 CCD 線性感應器 | | |
| 掃描元件 | 掃描平台：寬 297mm x 長 432mm | | |
| 文件掃描範圍 | 自動進紙器：寬 297mm x 長 2,540mm | | |
| 光源 | 白色 LED 燈 | | |
| 光學解析度 | 600dpi | | |
| 輸出解析度 | 50dpi~4,800dpi (間隔1dpi) / 7,200dpi / 9,600dpi | | |
| 畫素深度 | 彩色 16 位元 (輸入) / 8 位元 (輸出) | | |
| 掃描速度** | DS-70000 | DS-60000 | |
| 掃描平台 | 單色 A4, 300dpi 4 秒 | 4 秒 | 4 秒 |
| | 灰階 A4, 300dpi 4 秒 | 4 秒 | 4 秒 |
| | 彩色 A4, 300dpi 4 秒 | 4 秒 | 4 秒 |
| 自動進紙器 (ADF) | 黑白 200dpi/300dpi 70ppm/140ipm (單面/雙面) | 40ppm/80ipm (單面/雙面) | 40ppm/80ipm (單面/雙面) |
| | 灰階 200dpi/300dpi 70ppm/140ipm (單面/雙面) | 40ppm/80ipm (單面/雙面) | 40ppm/80ipm (單面/雙面) |
| | 彩色 200dpi/300dpi 70ppm/140ipm (單面/雙面) | 40ppm/80ipm (單面/雙面) | 40ppm/80ipm (單面/雙面) |
| 自動進紙器 | 掃描面朝上饋入，掃描面朝下送出 | | |
| 進紙方式 | 直向：A3, B4, A4, B5, A5, B6, Postcard, Legal, Letter | | |
| 掃描文件大小 | 橫向：A4, B5, B6, Letter | | |
| 送紙槽容量 | 100 張以上，最大支援至 200 張 (80g/m ²) | | |
| 紙張厚度 | 厚度：35-128g/m ² | | |
| 界面 | USB 2.0 High Speed† | | |
| | Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (選購) | | |
| | 註：支援 IPv6 網路通訊協定 (Windows XP 不支援) | | |
| 支援平台 | Microsoft® Windows 7 x32 / Windows 7 x64 / Vista x32 / Vista x64 / XP 家用版 / XP 專業版 | | |
| USB1.1&USB2.0 High-Speed | Mac OS® X 10.4.11 或以上版本 | | |
| 使用環境 | 溫度 5~35°C | | |
| 溫度 | 濕度 10~80%RH | | |
| 濕度 | 電力需求 | | |
| | 額定電壓 AC 100-240V | | |
| | 額定頻率 50~60 Hz | | |
| | 耗電量 操作中：約 79W | | |
| | 就緒模式：約 12.5W | | |
| | 睡眠模式：約 1.5W | | |
| 機型尺寸 | 體積 640mm (寬) x 522mm (深) x 289mm (高) | | |
| 體積 | 重量 26.9 公斤 | | |
| 重量 | 選購品 | | |
| | 網路操作面板 B12B808411 | | |
| | 滾輪組裝套件 B12B813501 | | |



EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。同時，EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更，恕不另行通知

台灣愛普生科技股份有限公司
台北市信義區松仁路 100 號 15 樓
www.epson.com.tw
代表號：(02) 8786-6688

愛普生捷修網
EPSON TAIWAN SERVICE NET

全台 Epson 原廠維修服務
www.epson-service.com.tw
客戶服務專線：(02) 2165-3138

2024-06-19 第五版

EPSON

為您成功設想



超高速A3文件掃描器 DS-60000/DS-70000

- 掃描速度再突破，每分鐘高達140面。
- 選購網路介面卡，共享掃描資源。
- 超音波進紙偵測，不漏掃。
- 獨家LED技術，不需暖機馬上掃描，省時又節能。
- 最大可支援200張進紙匣



超高速 A3 文件掃描器

DS-60000 / DS-70000

平台+自動饋紙支援多樣化紙材掃描

Epson秉持著一貫優良傳統，致力於平台+饋紙式掃描器發展，DS-60000及DS-70000具備平台及饋紙兩種不同的掃描進件方式，大量紙張可使用饋紙式一次掃描，輕鬆又方便，而特殊紙材則可使用平台是掃描，保護文件，讓您針對不同紙張有不同的掃描方式。



快速掃描，節省時間，產能加倍

高速的掃描性能大幅提升，且支援雙面掃描，其驚人的掃描速度（DS-60000最高40ppm/80ipm；DS-70000最高70ppm/140ipm），這兩台掃描器能幫你大量節省時間，讓你有更多時間處理其他工作。超大紙匣容量，最大可容納200頁自動文件送紙器都沒問題，讓您輕輕鬆鬆掃描各式文件。



超強網路分享節省成本

可加裝網路介面卡讓掃描器供多人群組使用，除了節省安裝多台掃描器費用，辦公室空間也能做更加的運用。



省時節能更環保

開機不暖機，節能有效率：配備Epson獨家開發的ReadyScan LED技術，取代傳統CCFL（冷陰極管），不含水銀低污染，待機時LED光源可以完全關閉，一開機不需暖機就能馬上掃描，節能又環保，省時有效率。



具備可搜式PDF、加密PDF與高壓縮比PDF檔案格式

文件掃描完成後可直接儲存成PDF格式，輕鬆編輯或新增頁面，還可選擇單、雙數頁碼自由編排順序。使用者還可直接將檔案存成可被搜尋的PDF檔案，日後便可利用關鍵字或句子來快速搜尋掃描文件。如需更高的安全性，掃描下來的文件可儲存成加密的PDF檔，設定密碼限定文件開啟，或文件的編輯及列印，防護重要文件機密外洩。

文件掃描的解決方案

- 文件清晰度強化，自動區域剪裁，色彩強化與刪減。
- 自動跳過空白頁，移除打孔影像，文件偏斜校正。

隨機附贈軟體

- Epson Scan 2 (v6.520)
- OCR Component
- PDF Extensions
- Document Capture Pro 2 (v2.05)

- 最大可支援200張進紙匣
- 超音波雙重進紙偵測功能
- 使用Epson Event Manager可為工作設定命名及加入敘述
- Epson獨家開發的Ready Scan LED技術，不需暖機就能馬上進行掃描
- 600dpi × 600dpi光學解析度
- 內：48位元，外：24位元
- 高速USB 2.0介面
- A4文件掃描速度*
DS-60000機種40ppm/80ipm (200dpi黑白/彩色模式)
DS-70000 機種70ppm/140ipm (200 dpi 黑白/彩色模式)

獨家生態護照

Epson Eco-point（生態護照）是一個全新的產品環境效能標識，代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point，消費者可以清楚了解每一項產品的環境效能，包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等，讓您聰明消費愛地球。Epson全球首創生態護照，符合國際環保法規。

